



ANTI-RAMPALEN OP VOETPLAAT Ø323 - 406

De anti-rampalen op voetplaat zijn robuust en uitermate geschikt voor het afschermen van kwetsbare punten in een omgeving waar zwaar verkeer en materieel dure aanrijdschades kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan poorten, speedgates of sectionaaldeuren bij transportbedrijven. Ook kunnen onze anti-rampalen op voetplaat geplaatst worden om masten, gebouwen, elektrahuizen of gevels te beschermen tegen aanrijding van zwaar verkeer. Doordat de anti-rampalen op voetplaat met chemische ankers verankerd kunnen worden en eventueel ook nog inwendig gevuld kunnen worden met beton, zullen zij stevig op hun plek blijven staan en zo dure schades voorkomen aan een grote reeks aan kwetsbare objecten.

- Robuust en onverwoestbaar
- Opvallend door reflectie
- Uitgebreid toepassingsgebied
- In vele ral kleuren leverbaar

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	323 en 406 mm
Wanddikte	7,1 en 8,0 mm
Totale hoogte	1250 en 1500 mm
Hijsvoorziening	2x Hijsoog M10 (los)
Afdekkap	Gelast of met betonanker
Staal kwaliteit	S235jr
Oppervlak	Thermisch geschoopeerd
Coating	2 laags
Ral code wit	9016
Ral code geel	1028
Bandolering rood	Reflecterende folie
Bandolering zwart	Reflecterende folie