



HANDMATIGE DRAAIBOOM MET VANGPALEN

Deze handmatige draaiboom met vangpalen is ideaal om te plaatsen op locaties waar een slagboom niet voldoet of niet geïnstalleerd kan worden omdat men niet de hoogte in kan. Deze situatie kan voorkomen als er een afsluiting gewenst is middels een slagboom binnen in een gebouw. Hier zal een doorgang van 6 meter niet gerealiseerd kunnen worden middels een slagboom, maar vaak wel middels een draaiboom. Uiteraard kan deze handmatige draaiboom ook dienst doen in de buitenruimte als men meer de voorkeur heeft voor een draaiboom dan een slagboom. Toch kan ook in de buitenruimte bijvoorbeeld een boom in de weg staan bij gebruik van een slagboom, installeer dan ook hier een handmatige slagboom met vangpalen.

- Simpele of veilige sluiting mogelijk
- Tot wel 6 meter doorrijdbreedte
- Zeer eenvoudige bediening
- Reflectie maakt opvallend

Omschrijving	Eigenschappen
Doorrijdbreedte	3000 t/m 6000 mm
Totale breedte	+ 120 mm
Hoogte	ca. 950 mm
Afmeting boom	100 x 50 mm
Materiaal boom	Aluminium + coating wit
Reflectie boom	rood
Materiaal hoofd/vangpaal	Staal S235jr
Afwerking hoofd/vangpaal	Th. verzinkt + coating rood
Voetplaat hoofdpaal	360x360x8 - 4x gat 21 mm
Voetplaat vangpaal	220x220x8 - 4x gat 21 mm
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Montageoptie	Inbetonneren of schroeven