



BETONNEN RAMPAAL HOOGVEEEN

De betonnen rampaal Hoogeveen is vaak terug te vinden in industriële gebieden. De rampaal kan bescherming bieden tegen aanrijding van zwaar verkeer aan kwetsbare objecten in deze industriële gebieden. Denk bijvoorbeeld aan brandkranen en afsluiters die vaak erg kwetsbaar in de berm staan opgesteld. Maar ook masten voor zendapparatuur, camera's of lichtarmatuur kunnen uitstekend beschermd worden door de betonnen rampaal Hoogeveen. Verder kunnen poorten, gebouwen, portalen, kolommen en nog veel meer objecten afgeschermd worden door de betonnen rampaal Hoogeveen.

- Tijdelijk of permanent
- Snel geplaatst met klem
- Opvallend door reflectie
- Strak vormgegeven design

Omschrijving	Eigenschappen
Afmeting lxbxh	900 x 900 x 1000 mm
Gewicht	645 Kg.
Betonkleur	Lichtgrijs / antraciet
Reflectie rood / wit	Rondom in kop
Hoekafwerking	Hoekig
Betonsoort	Trilbetonbol
Betonoppervlak	Grof
Betonkwaliteit	C35/40
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4