



## MOBIELE CAMERAMAST MOBI-WATCH

Deze robuuste mobiele cameramast Mobi-Watch is zeer stabiel doordat de mast wordt ondersteund door een 840 Kg. zware betonvoet met inwendige en afsluitbare montageruimte. De mobiele cameramast kan hierdoor toegepast worden op bouwplaatsen en andere niet verharde locaties waar de ondergrond vaak onstabiel en ongelijk is. De betonvoet is voorzien van een geïntegreerde montageruimte waar alle apparatuur in bevestigd en opgeslagen kan worden. De mobiele cameramast Mobi-Watch kan door het monteren van een zonnepaneel met accupack in principe fungeren als een standalone unit. Er kan zo voeding gegeven worden aan camera's, lichtarmaturen, sensoren, radars etc. etc.

- Met geïntegreerde montageruimte
- Snel en eenvoudig geplaatst
- Toepasbaar op elk terrein
- Zeer robuust en stabiel

Omschrijving	Eigenschappen
Afmeting voet	1100 X 1100 X 500 mm
Gewicht voet	840 Kg.
Betonsoort	Glasvezelbeton
Betonoppervlak	Glad
Betonkwaliteit	C45/55
Totale hoogte mast	4,5 - 6,5 - 8,5 mtr.
Diameter topbuis	Ø76 mm
Materiaal	Staal S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Zinklaag norm	EN ISO 1461
Kleur afwerking	2-laag poedercoating
Coating norm	DIN EN ISO 12944