





RVS BESCHERMBEUGELS Ø48 U-BEUGEL BREED TE INBETONNEREN

Deze reeks rvs beschermbeugels Ø48 U-beugel breed zijn uitstekend toe te passen in gebieden waar een mooie uitstraling en design gewenst en belangrijk is. Hierbij kunnen deze rvs U-beugels een oplossing bieden bij het fiets parkeren en functie doen als fietsaanleunbeugel. Deze situatie komt vaak voor bij bushaltes en marktplaatsen in een stad of dorp. Ook kunnen de rvs beschermbeugels Ø48 U-beugel breed geplaatst worden in winkelcentra of bij woon- en meubelboulevards om daar het fiets parkeren te ordenen. Hier wordt ook vaak gekeken naar de uitstraling van het terreinmeubilair en daarvoor zijn onze rvs beschermbeugels Ø48 U-beugel breed te inbetonneren uitstekend toe te passen.

- Oplossing voor fiets parkeren
- Beschermen met kwaliteit
- Strak vormgegeven design
- Eenvoudige installatie

Omschrijving	Eigenschappen
Totale hoogte	1200 mm
Breedte	460 of 650 mm
Diameter	48 x 2,3 mm
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Mantel	Geborsteld K320
Afwerking	Naadloos gelast (HACCP)



RVS BESCHERMBEUGELS Ø48 U-BEUGEL BREED OP VOETPLAAT

Deze reeks rvs beschermbeugels Ø48 U-beugel breed zijn uitstekend toe te passen in gebieden waar een mooie uitstraling en design gewenst en belangrijk is. Hierbij kunnen deze rvs U-beugels een oplossing bieden bij het fiets parkeren en functie doen als fietsaanleunbeugel. Deze situatie komt vaak voor bij bushaltes en marktplaatsen in een stad of dorp. Ook kunnen de rvs beschermbeugels Ø48 U-beugel breed geplaatst worden in winkelcentra of bij woon- en meubelboulevards om daar het fiets parkeren te ordenen. Hier wordt ook vaak gekeken naar de uitstraling van het terreinmeubilair en daarvoor zijn onze rvs beschermbeugels Ø48 U-beugel breed op voetplaat uitstekend toe te passen.

- Oplossing voor fiets parkeren
- Beschermen met kwaliteit
- Strak vormgegeven design
- Eenvoudige installatie

Omschrijving	Eigenschappen
Hoogte	80 mm
Breedte	460 of 650 mm
Diameter	48 x 2,3 mm
Voetplaat	Rond 120 mm
Gaten voetplaat	10 mm
Staal kwaliteit	AISI 304/316
Mantel	Geborsteld K320
Afwerking	Naadloos gelast (HACCP)