



## STOOTBAND TE VERANKEREN

Deze stootband te verankeren kan ingezet worden op bedrijventerreinen en parkeerterreinen om te fungeren als betonnen wielstop. De stootband kan bijvoorbeeld geplaatst worden langs de gevel bij transportbedrijven waar de vrachtwagens vervolgens tijdens het achteruit parkeren met de wielen tegenaan kunnen rijden om zo tijdig tot een stop te komen en schade aan de gevel voorkomen kan worden. Op parkeerterreinen kan een indeling gerealiseerd worden, maar ook kan de stootband te verankeren hier dienen als een wielstop aan het einde van de parkeervakken.

- Snel en eenvoudig geplaatst
- Superglad oppervlak
- Eenvoudig schoon te maken
- In vele ral kleuren leverbaar

Omschrijving	Eigenschappen
Afmeting lxbxh	1000 x 200 x 150 mm
Gewicht	60 Kg.
Betonkleur	Lichtgrijs
Kleur (geschilderd)	Wit / geel / Ral keuze
Verankering	2x gat Ø20 mm
Hoekafwerking	Afgerond
Betonsoort	Glasvezelbeton
Betonoppervlak	Glad
Betonkwaliteit	C45/55
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4