



RVS BESCHERMPALEN MET BETONVOET

Onze rvs beschermipalen met betonvoet worden vaak toegepast op het buitenterrein als aanvulling op onze uitneembare rvs beschermipalen. Ook kunnen de rvs beschermipalen met betonvoet ingezet worden in het centrum van een dorp of stad om te fungeren als een afzetting of aanrijdbeveiliging. Hier wordt vaak bepaald dat de uitstraling van groot belang is en daar zijn onze rvs beschermipalen met betonvoet dan ook zeer geschikt voor. Verder zijn onze rvs beschermipalen met betonvoet natuurlijk ook toe te passen binnen de industriese sector om ook daar dienst te doen als bescherming of aanrijdbeveiliging.

- Strak vormgegeven design
- Staalkwaliteit AISI 304 en 316
- Ook leverbaar met betonvulling
- Geen droging van beton ter plaatse

Omschrijving	Eigenschappen
Diameter	60 t/m 156 mm
Wanddikte	2,0 t/m 3,6 mm
Hoogte	Naar keuze
Betonvoet klein	300 x 300 x 300 mm
Betonvoet groot	400 x 400 x 500 mm
Montage betonvoet	gelijk of onder straatwerk
Afdekkap	Half bol gelast
Afwerking afdekkap	Geborsteld of gepolijst
Mantel	Naadloos gelast
Afwerking mantel	Geborsteld K320
Staal kwaliteit	AISI 304 of 316
Betonvulling	Naar keuze