



## ALUMINIUM LOOPBRUG OPTIMUM

Het veilig overbruggen van graafgeulen is een van de toepassingen die je met deze aluminium loopbrug Optimum kunt creëren. Tijdens de werkzaamheden voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur komt men vaak deze situatie tegen en zullen er maatregelen getroffen moeten worden om de voetganger, fietser of mindervalide veilig naar de overkant te brengen. De winkelier die zijn winkel in de kern van een stad of dorp gevestigd heeft zal het ook zeer op prijs stellen als tijdens deze werkzaamheden voor zijn of haar winkel de doorgang open kan blijven voor hun klanten. Maar ook op de bouwplaats wordt gebruik gemaakt van een aluminium loopbrug Optimum om veilig te kunnen werken op steigers en ongelijke ondergronden.

- Opvallende rode en witte reflectie
- Compact te maken voor transport
- Draagkracht tot 200 Kg./m<sup>2</sup>
- ZTV-SA keuringslabel

Omschrijving	Eigenschappen
Totale lengte	1800 t/m 6500 mm
Totale breedte	1000/1200/1300 mm
Totale hoogte	1000 mm
Materiaal onderstel	Thermisch verzinkt staal
Materiaal overige	Blank aluminium
Bodemplaat	Traanplaat 5 mm
Zijgeleiders	Ø38 mm inklapbaar
Reflectie zijgeleiders	Rood/wit
Draagkracht	200 Kg./m <sup>2</sup>
keuringslabel	ZTV-SA