



AFZETBLOK-GELEIDEBLOK

Het betonnen afzetblok-geleideblok is zeer geschikt voor het beschermen van onder andere gevels, glaspuien, hekwerken, schuttingen etc. Ook kan het afzetblok gebruikt worden voor het scheiden van weggedeelte op bedrijventerreinen of parkeerterreinen. Het afzetblok-geleideblok is een aanrijd beveiliging van beton die ook als een blokkade gebruikt kan worden of als anti-terreurblok. Het geleideblok kan een permanente of een tijdelijke oplossing bieden tegen aanrijden of doorrijden van verkeer. Bij het weren van verkeer op pleinen kan de functie gecombineerd worden met die van een zitelement.

- Strak vormgegeven design
- Permanent of tijdelijk
- Eenvoudig schoon te maken
- In vele ral kleuren leverbaar

Omschrijving	Eigenschappen
Afmeting lxbxh	750 x 400 x 520 mm
Gewicht	300 Kg.
Betonkleur	Donkergrijs
Kleur (in massa gekleurd)	Antraciet / wit / geel
Kleur (geschilderd)	Wit / geel / Ral keuze
Hoekafwerking	Afgerond
Betonsoort	Trilbeton
Betonoppervlak	Grof
Betonkwaliteit	C35/40
Milieuklasse	XC4/XD3/XF4