



HANDMATIGE DRAAIBOOM ZONDER VANGPAAL

De handmatige draaiboom zonder vangpaal kan uitstekend toegepast worden als een inpandige afsluiting of een afsluiting in de buitenruimte waar maar een beperkte doorgang afgesloten dient te worden. Doordat deze handmatige draaiboom zonder vangpaal geleverd wordt, is de installatie zeer eenvoudig en hoeft men alleen de hoofdpaal te inbetonneren of optioneel met voetplaat vast te schroeven op een verharde ondergrond. Ook kan deze handmatige draaiboom zonder vangpaal dienen als een veilige afsluiting bij de in- of uitgang van bijvoorbeeld dienst liften in warehouses en in op- en overslag loodsen.

- Eenvoudige en snelle bediening
- Inbetonneren of vastschroeven
- Opvallend door rode reflectie
- Afsluitbaar elke 90°

Omschrijving	Eigenschappen
Doorrijdbreedte	1500 t/m 3500 mm
Totale breedte	+ 120 mm
Hoogte	ca. 950 mm
Afmeting boom	100 x 50 mm
Materiaal boom	Aluminium + coating wit
Reflectie boom	rood
Materiaal hoofdpaal	Staal S235jr
Afwerking hoofdpaal	Th. verzinkt + coating rood
Voetplaat hoofdpaal	360x360x8 - 4x gat 21 mm
Sluiting	Driekantslot of cilinderslot
Montageoptie	Inbetonneren of schroeven